

Technisches Datenblatt

ERC Guard Thermic 3000

(31-3000)

Technische Daten:

Aussehen: gelb-braune Flüssigkeit

Dichte: 0,84 g/cm³

Inhaltsstoffe:

Zubereitung aus Detergenzien neuester Technologie, Stabilisatoren, Korrosionsschutzadditiven und Metalldeaktivatoren in Mineralöl. Das Gemisch ist chlorfrei, verbrennt aschefrei, enthält keine Metallspuren und ist mit sämtlichen üblichen Heizöl-Additiven (FI/WASA, LI) verträglich.

Beschreibung:

Hochleistungswirkstoff für die erhöhte Wirtschaftlichkeit und Verbesserung der Lagerfähigkeit von Heizöl durch sanfte Reinigung; die DIN-Konformität des Heizöles bleibt erhalten und entspricht den Anforderungen der internationalen Mineralölwirtschaft.

Einsatzgebiet:

Für die regelmäßige Anwendung in Heizungsanlagen, Erhöhung der Betriebssicherheit und -Zuverlässigkeit sowie der Leistung (bei verschmutzten Düsen) und zur Erhöhung der Lebensdauer der Anlage. Die Überdeckung des heizöltypischen Geruches wird zudem garantiert.

Produkteigenschaften:

- Saubere und funktionssichere Düsen, Pumpen und Filter: optimale Energieausnutzung
- Saubere Kesselheizflächen
(kein Ruß im Langzeitbetrieb): weniger Ölverbrauch



- Langfristige Erhaltung der optimalen Funktionsweise des Ölheizungssystems:
geringere Kosten
- Reduziert die CO-Emissionen
- Schützt das Heizöl gegen vorzeitige Alterung und Sediment-Bildung
- Maximiert die Zuverlässigkeit der Heizungsanlage durch Deaktivierung schädlicher Metall-Ionen und zusätzliche Passivierung metallischer Oberflächen
- Erhält den Wert der Heizungsanlage durch Schutz vor Korrosion und Ablagerungen
- Überdeckt den heizöltypischen Geruch
- Aschefreie Verbrennung.

Anwendungshinweise:

Vor jeder Tankbefüllung in den Vorratstank geben. Empfohlene Dosierung: 500 mg/kg (entspricht 1:2000).

Lagerung:

Trocken lagern, angebrochene Gebinde dicht verschließen.
Haltbarkeit: mind. 2 Jahr in originalverschlossenem Gebinde

Sicherheitshinweise:

Siehe ERC Sicherheitsdatenblatt No. 31-3000

Hinweise für den Anwender:

Die enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und entsprechen unserem besten Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindliche Hinweise. Da die Anwendung und das jeweils verwendete Heizöl außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten liegt, kann aus dem Inhalt dieses Datenblattes keine Haftung des Herstellers abgeleitet werden. Schutzrechte Dritter sind zu beachten.

ERC Additiv GmbH
Bäckerstraße 13 , 21244 Buchholz
Tel. 04181-216 500 , Fax 04181-216 599
Internet: <http://www.erc-additiv.de> , E-Mail: office@erc-additiv.de